

Link do produktu: <https://www.zebratv.pl/monitor-led-lg-75ul3g-b-75-3840-x-2160-px-ips-pls-p-494.html>



Monitor LED LG 75UL3G-B 75 " 3840 x 2160 px IPS / PLS

Cena	6 500,00 zł
Numer katalogowy	75UL3G
Kod producenta	75UL3G
Kod EAN	8806098681976
Model	75UL3G
Marka	LG
Certyfikaty	CB
Cechy dodatkowe	Bluetooth
Konstrukcja i elementy dodatkowe	wbudowane głośniki
Kąt widzenia w poziomie	178
Kąt widzenia w pionie	178
Kontrast dynamiczny (x:1)	1000000
Kontrast statyczny (x:1)	1200
Powłoka matrycy	matowa
Jasność	350
Czas reakcji	8
Rozdzielczość natywna	3840 x 2160
Typ matrycy	IPS / PLS
Rodzaj podświetlania	LED
EAN (GTIN)	8806098681976
Waga produktu	34
Głębokość produktu	8.88
Wysokość produktu	97.8
Szerokość produktu	169.3
Głębokość produktu z podstawą	34.5
Wysokość produktu z podstawą	104.8
Szerokość produktu z podstawą	169.3
Standard VESA	600 x 400
Złącza	HDMI
Przekątna ekranu	190.5
Kolor	czarny
Klasa efektywności energetycznej	G

Przekątna ekranu (cale)	75
Kod producenta	75UL3G

Opis produktu

OPIS:

Rozdzielczość ULTRA HD

Dzięki rozdzielczości cztery razy większej od FHD ekran ten zapewnia niezwykle żywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec każdy szczegół. Ponadto matryca LG IPS charakteryzuje się szerokim kątem widzenia oraz zapewnia wyraźny obraz bez zniekształceń.

Standard HEVC

Urządzenia 86UL3G obsługują technologię HEVC*, która efektywnie kompresuje/dekompresuje treść UHD, co pozwala na odtwarzanie filmów w ultrawysokiej rozdzielczości przy zużyciu o połowę mniej transferu internetowego w porównaniu z kodekiem H.264.



Stwierdzono:

Karton LG oryginalny z innego modelu 75".

Na życzenie klienta robimy zdjęcia telewizora.



PLATFORMA SMART SIGNAGE

Wydajny układ SoC z systemem webOS

Wbudowany czterordzeniowy układ SoC umożliwia wykonywanie kilku zadań naraz, zapewniając płynność odtwarzania bez użycia dodatkowego odtwarzacza multimedialnego. Ponadto inteligentna platforma signage LG webOS z intuicyjnym interfejsem użytkownika i łatwymi w obsłudze narzędziami dla programistów umożliwia wygodną pracę.

Różne aplikacje wykorzystujące czujniki

Inteligentna platforma LG webOS umożliwia łączenie z zewnętrznymi czujnikami, takimi jak GPIO, NFC/RFID, czujniki temperatury itp. przez interfejs USB. Całkowity koszt utrzymania jest więc zmniejszony, ponieważ nie ma potrzeby zakupu dodatkowego oprogramowania czy odtwarzaczy multimedialnych, aby podnieść atrakcyjność rozwiązań.

Zgodność z systemem sterowania AV

Seria UL3G uzyskała certyfikat Crestron Connected[®] poświadczający wysoki stopień zgodności z profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonałą integrację i automatyzację sterowania* oraz usprawnia zarządzanie

* Sterowanie poprzez sieć

Zgodność z systemem do prowadzenia konferencji

Trwają starania o uzyskanie certyfikatu zgodności urządzeń 86UL3G z urządzeniami Cisco zapewniającymi zaawansowane funkcje sterowania* konferencjami wideo. Umożliwi to uzyskanie optymalnego obrazu podczas spotkań bez konieczności czasochłonnego dostrza

* Przy użyciu połączenia za pomocą kabla HDMI

Zdalny monitoring i kontrola

Za pomocą Menedżera sterowania, wbudowanego narzędzia sieciowego do monitoringu, można na bieżąco kontrolować i monitorować stan wielu ekranów 86UL3G znajdujących się w różnych lokalizacjach. Narzędzie to jest dostępne na połączonych ze sobą urządzeniach, co usprawnia reagowanie na sytuacje awaryjne z każdego miejsca.

