

Link do produktu: <https://www.zebratv.pl/monitor-led-lg-75um3c-bf-75-3840-x-2160-px-ips-pls-p-150.html>



Monitor LED LG 75UM3C-BF 75 " 3840 x 2160 px IPS / PLS

Cena	6 500,00 zł
Kod producenta	75UM3C-B
Kod EAN	8806087657821
Załączone wyposażenie	Baterie w zestawie, podręcznik użytkownika
Wysokość produktu	96 cm
Szerokość produktu	168.2 cm
Standard VESA	600 x 400
Złącza	HDMI, DVI-D, DisplayPort, RS-232, RJ-45
Przekątna ekranu	190.5 cm
Kolor	czarny
Klasa efektywności energetycznej	stara klasyfikacja - dla produktów używanych
Przekątna ekranu (cale)	75 "
Kod producenta	75UM3C-B
Model	75UM3C
Marka	LG
Cechy dodatkowe	HDMI, Prąd przemienny, RS-232, Wbudowane głośniki
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB
Kąt widzenia w poziomie	178 °
Kąt widzenia w pionie	178 °
Proporcje obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Czas reakcji	6 ms
Rozdzielczość natywna	3840 x 2160
Typ matrycy	IPS / PLS
Rodzaj podświetlania	LED
EAN (GTIN)	8806087657821

Opis produktu

OPIS:

Rozdzielczość ULTRA HD

Dzięki rozdzielczości cztery razy większej od FHD ekran ten zapewnia niezwykle żywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec każdy szczegół. Ponadto matryca LG IPS charakteryzuje się szerokim kątem widzenia oraz zapewnia wyraźny obraz bez zniekształceń.

Standard HEVC

Urządzenia 86UL3G obsługują technologię HEVC*, która efektywnie kompresuje/dekompresuje treść UHD, co pozwala na odtwarzanie filmów w ultrawysokiej rozdzielczości przy zużyciu o połowę mniej transferu internetowego w porównaniu z kodekiem H.264.



Stwierdzono:

Delaminacja na ekranie (Uwaga! Nie wpływa na jakość wyświetlanej treści)

Karton LG oryginalny z innego modelu 75".



PLATFORMA SMART SIGNAGE

Wydajny układ SoC z systemem webOS

Wbudowany czterordzeniowy układ SoC umożliwia wykonywanie kilku zadań naraz, zapewniając płynność odtwarzania bez użycia dodatkowego odtwarzacza multimedialnego. Ponadto inteligentna platforma signage LG webOS z intuicyjnym interfejsem użytkownika i łatwymi w obsłudze narzędziami dla programistów umożliwia wygodną pracę.

Różne aplikacje wykorzystujące czujniki

Inteligentna platforma LG webOS umożliwia łączenie z zewnętrznymi czujnikami, takimi jak GPIO, NFC/RFID, czujniki temperatury itp. przez interfejs USB. Całkowity koszt utrzymania jest więc zmniejszony, ponieważ nie ma potrzeby zakupu dodatkowego oprogramowania czy odtwarzaczy multimedialnych, aby podnieść atrakcyjność rozwiązań.

Zgodność z systemem sterowania AV

Seria UL3G uzyskała certyfikat Crestron Connected[®] poświadczający wysoki stopień zgodności z profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonałą integrację i automatyzację sterowania* oraz usprawnia zarządzanie

* Sterowanie poprzez sieć

Zgodność z systemem do prowadzenia konferencji

Trwają starania o uzyskanie certyfikatu zgodności urządzeń 86UL3G z urządzeniami Cisco zapewniającymi zaawansowane funkcje sterowania* konferencjami wideo. Umożliwi to uzyskanie optymalnego obrazu podczas spotkań bez konieczności czasochłonnego dostrza

* Przy użyciu połączenia za pomocą kabla HDMI

Zdalny monitoring i kontrola

Za pomocą Menedżera sterowania, wbudowanego narzędzia sieciowego do monitoringu, można na bieżąco kontrolować i monitorować stan wielu ekranów 86UL3G znajdujących się w różnych lokalizacjach. Narzędzie to jest dostępne na połączonych ze sobą urządzeniach, co usprawnia reagowanie na sytuacje awaryjne z każdego miejsca.

